

tesa® 04148

Cinta Adhesiva Invisible

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Descripción

tesafilm® Inviisible es una cinta adhesiva de color blanco, ideal para reparar documentos ya que es casi invisible sobre papel de color, neutral en fotocopias, resistente al envejecimiento y fácil de remover desde superficies firmes. Desenrollado silencioso. Rotulable, se puede escribir sobre la cinta con la mayoría de los lápices (plumas, tintas).

Aplicaciones

Pega de forma invisible sobre papel blanco y superficies mate, invisible en fotocopias, rotulable.

Datos Técnicos

■ Soporte	Polipropileno	■ Adhesión al Acero	1,5 N/cm
■ Espesor Total	50mic	■ Fuerza Desenrollado	1,5 N/cm (0,3m/min)
■ Adhesivo	Acrílico, libre de solventes	■ Fuerza Tensión	20 N/cm

Propiedades

- Resistencia al envejecimiento
- Desenrollado silencioso y fácil
- Fácil y rápido de retirar de superficies duras
- Película de Polipropileno y adhesivo sin solventes

Información Adicional

Formatos

m:mm	caja 33:19	caja 66:19	torre 8's 10:19	3+easy cut 33:19	3+1 33:19	12+disp. 33:19
Código tesa	57312	57476	57651	58163	57095	57552
Código Prisa	12045	72620	72624	72623	72622	72621



2012

tesa AG.

Quickbornstraße 24
20253 Hamburg
Germany
Phone: +49 (40) 4909 101

tesa AG

A Beiersdorf Company

<http://www.tesa.com>

tesa tape inc.

5825 Carnegie Boulevard
Charlotte, N.C. 28209
United States of America
Phone: +1 (704) 554 0707
Fax: +1 (704) 553 5634
<http://www.tesatape.com>

tesa tape Asia Pacific Pte. Ltd.

164 Gul Circle,
Singapore 629621
Phone: +65 (68) 612 026
Fax: +65 (68) 614 790
<http://www.tesa-asia.com>

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa AG can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to advise you.