

Pritt

Silicona líquida

Características:

- ◆ Transparente y sin amarillamiento
- ◆ Fácil de aplicar debido a su conveniente viscosidad y mínimas hilachas
- ◆ Multipropósito

CAMPO DE APLICACION

Adhesivo multiuso especialmente formulado para el pegado de: papel lustre, cartulina, cartulina metálica, cartones, cartón corrugado, pañolenci, maderas, palos de helado, plumavit, cuero, vinílico, goma EVA, etc..

COMPOSICION

Solución de resinas sintéticas en Etanol.

PRESENTACIONES

30 g
105 g
215 g

CARACTERISTICAS

Aspecto	: líquido transparente
Viscosidad	: 5000 – 8000 cps
Sólido	: 60 – 65%
Tiempo de almacenaje	: 18 meses (23° C/ 55 % H.R.).

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, suciedades, aceites y grasas que impidan un buen pegado.

Pritt

APLICACION

Girar tapa dosificadora y aplicar una capa delgada sobre una de las superficies a pegar, unir ambas superficies inmediatamente y presionar durante algunos segundos. Posteriormente permitir que el producto seque.

OBSERVACIONES

- El pegado máximo se obtiene a las 24 horas.
- En superficies no absorbentes puede ser aplicado como adhesivo de contacto, en el pegado de materiales absorbentes no requiere ser aplicado como adhesivo de contacto, lo que aumenta su rendimiento.
- Posee un innovador y hermético envase.

PRECAUCIONES

Producto contiene etanol y por tanto debe utilizarse en ambientes ventilados, es inflamable y en el caso de menores estos deben ser supervisados por un adulto. Mantener el envase bien cerrado.

IMPORTANTE

"La información suministrada es indicativa y producto de ensayos en laboratorio. Los interesados quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen necesarios. El uso, aplicación y manejo de los productos queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario."