

tesa® 53123

Masking tape – Uso General

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Descripción

tesa® 53123 es una cinta de enmascarar de uso general que asegura resultados óptimos cuando se pintan o decoran paredes, techos, puertas y ventanas. Cinta de uso general para sellar y marcar cajas, enmascarar superficies, etc.

Aplicaciones

Para enmascarar de forma fácil y rápida diferentes superficies al momento de pintar. Ideales para enmascarar bordes rectos **en interior**, sellado y rotulado de cajas, entre otros usos

Datos Técnicos

■ Peso Total	90 g/m ²	■ Resistencia Temperatura	máx. 80°C
■ Espesor Total	5.0 Mil	■ Fuerza de Tensión	5,45 kg/15mm
■ Elongación	10 %	■ Adhesivo:	Caucho Natural

Propiedades

- Gran fuerza adhesiva para asegurar bordes rectos sin dispersión de pintura
- Soporte flexible para asegurar buena adhesión en superficies lisas y ligeramente rugosas
- Removible sin dejar residuos
- Remoción de una vez sin desgarros
- Para todo tipo de pintura

Información Adicional

En interiores se retira sin dejar residuos hasta 2 días después de su colocación.



Formatos

m:mm	40:12	40:18	40:24	40:36	40:48
Código tesa	53123	53123	53123	53123	53123
Código Prisa	81763	81764	81765	81766	81767

2012

tesa AG.

Quickbornstraße 24
20253 Hamburg
Germany
Phone: +49 (40) 4909 101

tesa AG

A Beiersdorf Company

<http://www.tesa.com>

tesa tape inc.

5825 Carnegie Boulevard
Charlotte, N.C. 28209
United States of America
Phone: +1 (704) 554 0707
Fax: +1 (704) 553 5634

<http://www.tesatape.com>

tesa tape Asia Pacific Pte. Ltd.

164 Gul Circle,
Singapore 629621
Phone: +65 (68) 612 026
Fax: +65 (68) 614 790

<http://www.tesa-asia.com>

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa AG can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to advise you.